

Colegiul Tehnic Campulung

Amenajare spatiu coafor- Amenajare spatiu spalator

ANTEMASURATOARE

Nr.crt	Capitol lucrari	u.m	Cantitate		
1	RPCT12B1M raziura si curatirea zugravelilor vechi la pereti si tavane	mp	77,5		
2	CF01A1 tencuieli interioare, driscuite, la stalpi, pereti executate manual pe zidarie, de 2 cm grosime	mp	3		
3	RPCR08A11 aplicare amorsa pentru vopsea lavabila	mp	53		
4	CN02A vopsitorii la interior executat manual cu vopsea lavabila pentru interior	mp	53		
5	CG11A pardoseli din placi gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceeasi culoare asezate simplu	mp	25		
6	CI06E1M placaj faianta cu placi albe calitatea 1 fixate cu pasta adeziva pe baza de aracet	mp	45		
7	CD241AS placare cu placi din gips carton rezistent la umezeala pe schelet metalic, la mascari instalatii	mp	2,8		
8	SA21B teava din material plastic(PE,PP,PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune in coloane, la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul de 25 mm	m	20		
9	SC04C lavoar din semiportelan, portelan sanitar, etc, inclusiv pentru handicapati, avand teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	8		
10	SB08E teava din material plastic(PE,PP,PP-R si similare) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avand diametrul nominal de 40mm	m	10		

11	SB28A sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de 50 mm	buc	2		
12	SD04A baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati avand diametrul de 1/2	buc	8		
13	SD05A robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturilor de la obiectele sanitare, avand diametrul de 3/8-1/2	buc	6		
14	SD07A robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi din otel, avand diametrul 3/8-1/2	buc	4		
15	SC11B portprosop din alama nichelata, bachelita, etc, montat pe perete de zidarie din caramida sau b.c.a, avand doua puncte de sprijin	buc	8		
16	SE59A uscator de maini sau distribuitor automat de sapun lichid montat pe perete din caramida sau b.c.a	buc	8		

Director
 prof. Adriana Nedelcu



Intocmit



Colegiul Tehnic Campulung

Amenajare spatiu coafor- Lucrari amenajari interioare

ANTEMASURATOARE

Nr.crt	Capitol lucrari	u.m	Cantitate		
1	RPCJ68B2M buciardarea placajului de piatra, mozaic in camp continuu	mp	28		
2	RPCT12B1M raziura si curatirea zugravelilor vechi la pereti si tavane	mp	110		
3	CF01A1 tencuieli interioare, driscuite, la stalpi, pereti executate manual pe zidarie, de 2 cm grosime	mp	12		
4	CF04C11 glet la pereti si tavane cu pasta de glet tip CT	mp	110		
5	RPCR08A11 aplicare amorsa pentru vopsea lavabila	mp	110		
6	CN02A vopsitorii la interior executate manual cu vopsea lavabila pentru interior	mp	110		
7	CG32B umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	mc	2		
8	CG22A pardoseli din beton turnate, in grosime de 10 cm, in camp continuu, fara scliviseala-sapa	mp	34		
9	CG11A1 pardoseli din placi de gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceeasi culoare asezate simplu	mp	35		
10	CG12A1 plinta din gresie	m	28		
11	RPCT09B1 demolarea elementelor de beton simplu si armat cu mijloace manuale cu dozaj peste 150 kg la mc	mc	0,3		
12	SA16C teava din material plastic(PP,PE,PP-R si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avand diametrul de 32 mm	m	10		

13	SB08E teava din material plastic(PE,PP,PP-R si similare) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avand diametrul nominal de 110 mm	m	10		
14	SB08B teava din material plastic (PE,PP,PP-R si similare) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avand diametrul nominal de 40 mm	m	2,5		
15	SB28A sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de 50 mm	buc	1		
16	SC04C lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc, inclusiv pentru handicapati, avand teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1		
17	SC11B portprosop din alama nichelata, bachelita, etc, montat pe perete de zidarie din caramida sau b.c.a, avand doua puncte de sprijin	buc	1		
18	SC13A oglinda sanitara, din semicristal, cu marginile slefuite, avand dimensiunile de 400x500, 500x600mm, etc, montata pe perete din zidarie de caramida si b.c.a	buc	1		
19	SD04A baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati avand diametrul de 1/2	buc	1		
20	SD05A robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturilor de la obiectele sanitare, avand diametrul de 3/8-1/2	buc	2		
21	SE48A2 incalzitor de apa electric, cu capacitatea pana la 80 l	buc	1		

Director
 prof. Adriana Nedelcu



Intocmit



Colegiul Tehnic Campulung

Amenajare spatiu coafor- Amenajare spatiu grup sanitar

ANTEMASURATOARE

Nr.crt	Capitol lucrari	u.m	Cantitate		
1	RPCJ68B2M buciardarea placajului de piatra, mozaic in camp continuu	mp	6		
2	RPCT12B1M razuirea si curatirea zugravelilor vechi la pereti si tavane	mp	59		
3	CF01A1 tencuieli interioare, driscuite, la stalpi, pereti executate manual pe zidarie, de 2 cm grosime	mp	6,5		
4	CF04C11 glet la pereti si tavane cu pasta de glet tip CT	mp	40		
5	RPCR08A11 aplicare amorsa pentru vopsea lavabila	mp	40		
6	CN02A vopsitorii la interior executate manual cu vopsea lavabila pentru interior	mp	40		
7	CG11A1 pardoseli din placi de gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceeasi culoare asezate simplu	mp	8,8		
8	CI06E1M placaj faianta cu placi albe calitatea 1, fixate cu pasta adeziva pe baza de aracet	mp	11,65		
9	CK11J1M panouri despartitoare din profile de pvc la constructii cu H<10 m cu suprafata tocului>6 mp	m	15		
10	CK25A usi confectionate din profiluri din mase plastice, inclusiv armaturi si accesorii necesare usilor montare in zidarie de orice natura la constr.cu H<35 m incl. intr-un canat, cu suprafata tocului pana la 7 m inclusiv	mp	5,04		
11	SA21B teava din material plastic (PE,PP,PP-R si similare), imbinata prin sudura prin electrofuziune in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avand diametrul de 25 mm	m	10		
12	SB08E teava din material plastic(PE,PP,PP-R si similare) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avand diametrul nominal de 110 mm	m	6		

13	SB28A sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de 50 mm	buc	1		
14	SC15A cuier pentru rufarie sau porthartie din fonta emailata, material plastic, portelan sanitar, etc, montate pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a	buc	3		
15	SC16A1 rezervor pentru spalare vas wc, din portelan tip rx1, mont.la inaltime, cu dibl de lemn pe zid caramida	buc	3		
16	SD05A robinet de reglaj drept sau coltar, montat inaintea armaturilor de la obiectele sanitare, avand diametru de 3/8-1/2.	buc	2		

Director
 prof. Adriana Nedelcu



Intocmit

